



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0655



No: 委检 2046

(2016)国认监认字(146)号

检 验 报 告

送检单位：山东华盛农业药械有限责任公司

样品名称：背负式风水灭火机

样品型号：6MFSH-9

检验类别：委托检验

国家便携式林业机械质量监督检验中心

2020年6月1日



注 意 事 项

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

国家便携式林业机械质量监督检验中心

地 址：哈尔滨市学府路 374 号

邮政编码：150086

电 话：(0451) 86664231 86676554


传 真：(0451) 86676554



国家便携式林业机械质量监督检验中心检验报告

No: 委检 2046

共 2 页 第 1 页

送检单位	山东华盛农业药械有限责任公司		
送检单位地址	山东省临沂市高新区中天路 1 号		
样品名称	背负式 风水灭火机	型号规格	6MFSH-9
商 标	华盛泰山	出厂编号	/
生产日期	/	样品数量	1
送样时间	2020 年 5 月 25 日	送样人员	王倩
样品状况	样机外观状况良好，符合检验条件		
检验类别	委托检验	检验时间	2020 年 5 月 27 日
检验地点及条件	国家便携式林业机械质量监督检验中心实验室 测试仪器设备及环境条件均满足测试要求		
检验依据	T/CNFMA B 011-2020 林火防扑机械 以汽油机为动力的 背负式风水两用灭火机 LY/T1719-2017 林业机械 便携式风水两用灭火机		
检验结论	<p>依据《T/CNFMA B 011-2020 林火防扑机械 以汽油机为动力的背负式风水两用灭火机》和《LY/T1719-2017 林业机械 便携式风水两用灭火机》标准对山东华盛农业药械有限责任公司所送样机 6MFSH-9 型背负式风水灭火机进行了委托检验，检验结果见汇总表。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>		
说明事项	<p>1. 本次检验是对山东华盛农业药械有限责任公司所送样机 6MFSH-9 型背负式风水灭火机进行的委托检验。</p> <p>2. 检验结果仅对样机有效。</p>		
检验人员	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 24px;"> 余光宇 曲松峰 </div>		
报告审核	<div style="font-size: 24px;">魏娜</div>	批 准	<div style="font-size: 24px;">王倩</div> <p style="margin-top: 5px;">2020年6月1日</p>

林业机械
报告专

6MFSH-9 型背负式风水灭火机委托检验结果汇总表

No: 委检 2046

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	技术 指 标	检 验 结 果	备 注
1	有效风力灭火距离 m	≥ 1.6	1.61	
2	出风口风量 m ³ /s	≥ 0.42	0.44	
3	有效喷水量 L/ min	≥ 9	9.2	
4	喷水垂直高度 m	≥ 10	10.1	
5	整备质量 kg	≤ 33	30	
6	一次加油连续工作时间 min	≥ 45	55	
7	背带	背带的快速释放机构应确保在发生紧急事故时能使人或背带或机器与背带在 1 s 内迅速分离,且最多不能超过 2 个脱扣释放点。 背带强度应满足: 在 3 倍整备质量的重力下吊挂 24 h 后, 背带应无开线、裂纹、断裂等现象。	快速释放装置有 2 个脱扣,且能在 0.29s 迅速分离。双肩背带在 90kg 重力下吊挂 24h 后背带无开线、裂纹、断裂等现象。	
8	喷射筒	在 600 °C 的高温处停留 1 min, 喷射筒喷口端部不应发生燃烧或变形。	符合要求	
9	耳旁噪声 dB(A)	≤ 101	100.6	
10	机架振动 m/s ²	≤ 8	7.5	
11	手感振动 m/s ²	≤ 5	3.5	
12	排气口温度 °C	≤ 240	216	
13	油管防护及连接牢固性	油管应设置在防护罩内; 且油管连接应牢固, 在 40 N 的拉力下不应脱落。	风水灭火机的油管放置在防护罩内; 油管连接牢固, 在 40N 的拉力下不脱落。	