



160008151663 /



中国认可

No: 委检 2107

TESTING

CNAS L0655

检验报告

送检单位	扬州维邦园林机械有限公司		
送检地址	扬州市邗江工业园槐柏路1号		
样品名称	树木粉碎机	型号规格	WBCH400-D
生产日期	2021年1月	样品数量	1台
送样时间	现场检测	送样人员	何钟煜
样品状况	样机外观状况良好, 符合检验条件		
检验类别	委托检验	检验时间	2021年1月13日
检验地点及条件	送检单位: 扬州维邦园林机械有限公司院内		
检验依据	样品名称: 树木粉碎机 型号规格: WBCH400-D 检验类别: 委托检验		
检验结论	送检单位: 扬州维邦园林机械有限公司		
说明事项	本次检验是对扬州维邦园林机械有限公司所送样机WBCH400-D型树木粉碎机进行的委托检验。		

国家林业和草原局林业机械质量检验检测中心 (哈尔滨)

2021 年 1 月 18 日



国家林业和草原局林业机械质量检验检测中心（哈尔滨）

No: 委检 2107

共3页 第1页

送检单位	扬州维邦园林机械有限公司		
送检单位地址	扬州市邗江工业园银柏路1号		
样品名称	树木粉碎机	型号规格	WBCH400-D
商 标	WEIBANG	出厂编号	
生产日期	2021年1月	样品数量	1
送样时间	现场检测	送样人员	柯钟煜
样品状况	样机外观状况良好，符合检验条件		
检验类别	委托检验	检验时间	2021年1月13日
检验地点及条件	扬州市邗江工业园扬州维邦园林机械有限公司院内 测试仪器设备及环境条件均满足测试要求		
检验依据	Q/321003BJA10-2018 以柴油机为动力的半挂式树枝粉碎机 LY/T 1303-2016 鼓式削片机通用技术条件 LY/T 1796-2008 鼓式削片机安全要求		
检验结论	依据检验标准对扬州维邦园林机械有限公司所送样机 WBCH400-D 型树木粉碎机进行了委托检验，检验结果见汇总表。		
说明事项	1. 本次检验是对扬州维邦园林机械有限公司所送样机 WBCH400-D 型树木粉碎机进行的委托检验。 2. 检验结果仅对样机有效。		
检验人员	余光宇 曲松峰		
报告审核	魏娜	批 准	2021年1月18日



W BCH400-D 型 树 木 粉 碎 机 委 托 检 验 结 果 汇 总 表

No: 委检 2107

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目要求	技术要求	检验结果	检验结果	备注
1	配套发动机	≥ 100kW 柴油发动机	103kW 柴油发动机	103kW 柴油发动机	标示功率
2	启动方式	—	电启动	电启动	
3	进料方式	—	液压自动控制进料	液压自动控制进料	
4	进料辊	进料辊水平安装，数量 1 个。	符合要求	符合要求	
5	进料辊直径 mm	≥450	450	450	
6	进料档位	急停-进料-停止-退料四位一体	符合要求	符合要求	
7	进料速度 m/min	—	0~32.6	0~32.6	
8	传动系统	机械离合器+皮带传动	符合要求	符合要求	长×宽×高
9	进料口 mm	—	宽：1400、高：1000	宽：1400、高：1000	圆刀片
10	进料喉 mm	—	宽：600、高：400	宽：600、高：400	长×宽×厚度
11	最大切削直径 mm	≥450	450	450	
12	切削鼓尺寸 mm	—	1056×700	1056×700	直径×宽
13	主轴转速 r/min	—	1200	1200	

WBCH400-D 型树木粉碎机委托检验结果汇总表（续表）

No: 委检 2107

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目要求	技术要求	检验结果	备注
14	粉碎物规格 mm	粉碎物最大粒径 ≤ 10 、粉碎片厚度 ≤ 6	符合要求	
15	一次碎化率 %	—	93.7	直径 40 厘米时
16	生产率 t/h	—	10.04	
17	排料筒旋转结构	链轮式手动旋转，由固定销固定	符合要求	
18	排料筒旋转角度 °	—	360	
19	安全装置	应有进料口急停开关、进料口顶部左右各有一根紧急停止拉绳，通过拉绳可以紧急停止。	符合要求	
20	整机净质量 kg	≥ 4000	4700	
21	整机外形尺寸 mm	—	5500 $\times$ 2200 $\times$ 3000	长 $\times$ 宽 $\times$ 高
22	刀片结构	—	双面刀刃	四片刀片
23	刀片尺寸 $\geq 270 \times 130 > 10$ mm	$\geq 270 \times 130 \times 10$	310 $\times$ 130 $\times$ 18	长 $\times$ 宽 $\times$ 厚度
24	刀片硬度 HBW	≥ 480	485	
25	工作方式	固定、可拖挂移动、带万向移动轮	固定、可拖挂移动、带万向移动轮	
26	燃油箱容积 ≥ 120 L	≥ 120	280	
27	液压油箱容积 ≥ 45 L	≥ 45	70	